

ROLL UP FILM STANDARD

Film per display e roll up

Nota tecnica

Codice	Formato
E-EMSORUF/106	1,067 x 30 mt
E-EMSORUF/914	0,914 x 30 mt.
E-EMSORUF/10	0,914 x 10 mt.

DESCRIZIONE

Film bianco opaco multistrato PET+PVC stampabile solvente, ecosolvente e UV. Ha un'asciugatura rapida grazie al coating in PVC e un'eccellente planarità.

Il retro grigio assicura un'ottima coprenza, anche qualora la grafica fosse retroilluminata.

APPLICAZIONI

Pubblicità e messaggi commerciali montati su Display, Roll up, Pop up, X banner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore	~300 micron (125 micron di PET)
Peso	420 gr/mq
Finitura	Coating in PVC bianco opaco con retro grigio
Resistenza alla tensione (DIN 53354)	Ordito 1182 N/5cm; Trama 1173 N/5cm
Resistenza allo strappo (DIN 53356)	Ordito 34 N/5cm; Trama 27 N/5cm
Infiammabilità	B2
Stampabilità	Eco-solvent, solvent e UV

*Le informazioni e le raccomandazioni di questa nota tecnica sono basate su conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tener presente che a causa del grande numero di possibili fattori che possono influenzare la produzione dei substrati ed i processi di produzione, raccomandiamo all'utilizzatore di eseguire sempre prove di compatibilità, nelle condizioni che soddisfino la sua specifica necessità. Per queste ragioni, alle informazioni sopraindicate non è legata alcuna garanzia legalmente vincolante su particolari proprietà o dell'affidabilità di applicazioni specifiche. Le informazioni contenute in questa nota tecnica potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali - **Settembre 2023***