

# ULTRAFIX SB 5 Plus

## CAMPI D'APPLICAZIONE

Adesivo per cornici serigrafiche.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Adesivo poliuretano bi-componente
- La straordinaria velocità di presa iniziale consente di incollare i tessuti anche su cornici in alluminio non trattate (levigate).
- Consente la rimozione del quadro dal sistema di tesatura solo pochi minuti dopo l'applicazione
- Eccezionale resistenza ai solventi, al calore e alle macchine lava quadri automatiche
- Ultrafix SB5 Plus è un adesivo a bassa viscosità per tessuti con numero di fili medio-alto.

## ISTRUZIONI D'USO

Mescolare 100 parti di Ultrafix SB5 Plus con 20 parti di Catalyst in peso. La miscela così preparata è pronta all'uso e adatta per incollare tessuti a partire da 55 fili/cm, senza richiedere l'aggiunta di un diluente. Utilizzare la miscela entro 60-90 minuti. Per ottenere un'adesione ottimale, pulire bene la cornice. Tensionare il quadro avendo la cura di ottenere il miglior contatto possibile tra tessuto e telaio. Applicare la miscela con un pennello. Dopo che l'adesivo si è asciugato ed indurito, allentare la tensione e togliere il quadro dal sistema di tesatura.

## IGIENE E SICUREZZA

Prima dell'uso consultare le schede di sicurezza relative al prodotto.

## STOCCAGGIO

ULTRAFIX SB5 Plus mantiene inalterate le sue proprietà per 24 mesi dalla data di produzione, se conservato nei contenitori originali sigillati ed in luogo fresco e asciutto.

**ATTENZIONE !!!** nella stagione invernale potrebbe accadere che confezioni esposte a basse temperature (prossime a 0°C) favoriscano l'indurimento dell'adesivo. E' sufficiente mantenere i contenitori in ambiente caldo o, per abbreviare i tempi di recupero, porli in un forno ad aria calda (40-45°C) per alcune ore, così da ripristinare le condizioni originali del prodotto, senza incorrere ad alcuna alterazione.

## CONFEZIONI

- Ultrafix SB5 Plus è disponibile in confezioni da 0,75 e 4,5 kg
- Catalyst Ultrafix SB5 Plus è disponibile in confezioni da 0,15 e 0,9 kg

### GARANZIA E RISARCIMENTI

Le istruzioni, le avvertenze e i dati tecnici contenuti nella presente scheda tecnica costituiscono una guida all'uso del prodotto e non sono vincolanti per la società. Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

esplicite o implicite di commerciabilità o adeguatezza per un impiego partico  
La presente clausola sostituisce tutte le garanzie lare:

Tutti i prodotti liquidi Saatichem sono garantiti contro qualsiasi difetto dei materiali e di produzione e corrispondono alle specifiche indicate nelle schede di sicurezza Saatichem. Saatichem sostituirà o risarcirà il prezzo di qualsiasi prodotto liquido Saatichem non conforme alla presente garanzia entro il periodo di validità di quest'ultima.

In nessun caso Saatichem può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni diretti e indiretti, compresi senza limitazione i danni casuali, particolari o consequenziali o i costi di materiali o di manodopera derivanti dal recupero o dalla sostituzione di tessuti, telai, inchiostro, supporto grafico finito o qualsiasi altro prodotto.