

Descrizione:

Primer per aumentare l'adesione dell'inchiostro UV su alluminio, superfici cromate o nichelate. Il prodotto può essere utilizzato anche su vetro.

Il prodotto è creato per favorire l'adesione dell'inchiostro su parti metalliche con scarsa e/o inesistente adesione.

Confezione: flacone da 100ml

Istruzioni:

Prima di applicare il prodotto pulire accuratamente il supporto con un detergente adatto. Usando un piccolo pennello applicare uno strato molto sottile sul supporto da stampare, assicurarsi che il primer sia distribuito in modo uniforme.

Lasciare asciugare per cinque minuti e poi procedere con la stampa.

Note:

Aperto il flacone tagliare un piccolo pezzo di plastica in modo che il foro sia di piccole dimensioni.

Conservare il flacone chiuso in un'ambiente fresco e ben ventilato.

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi superate. Si consiglia pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.

Febbraio 2014