

CABINA LAVAPEZZI MANUALE – ORIZZONTALE CON GUANTI INTEGRATI

Cabina Lavapezzi è una cabina di lavaggio **versatile e sicura**, progettata per la **pulizia manuale di particolari meccanici e componenti di stampa**.

La struttura chiusa e i guanti integrati consentono all'operatore di eseguire le operazioni in totale sicurezza, evitando il contatto diretto con i prodotti di lavaggio.

Questa macchina è stata ideata per soddisfare le esigenze di:

- **Officine meccaniche di piccole e medie dimensioni**
- **Etichettifici** (piccoli rulli da stampa, vaschette, clichés)
- **Stampa Flexografica** (anilox, clichés, vaschette)
- **Altri settori industriali** dove sia necessario un lavaggio accurato ed efficace di particolari piccoli e medi.

VERSATILITÀ

La **versione HP** è equipaggiata con uno **speciale ugello ad alta pressione**, alimentato da una pompa elettrica fino a **80 bar**, ideale per l'asportazione di detergenti aggressivi e per la rimozione profonda di residui di inchiostro e sporco da anilox o altri particolari delle macchine da stampa.

La **cabina lavapezzi LP**, invece, utilizza una **pompa elettrica standard** fino a **5 bar**, adatta all'impiego con qualsiasi detergente tradizionale disponibile sul mercato, rappresentando una soluzione semplice ed economica per lavaggi meno intensivi.

In entrambe le versioni il ciclo è intuitivo:

1. Il detergente viene applicato manualmente sui pezzi.
2. Dopo un adeguato **tempo di posa**, necessario all'azione del prodotto, l'operatore aziona l'ugello tramite **pedale di comando**.
3. L'azione di lavaggio (80 bar per HP, 5 bar per LP) permette di rimuovere a fondo sporco e residui di detergente.

Il risultato è una soluzione **efficace, sicura ed ergonomica**, adatta a contesti produttivi diversi in base alle esigenze di lavaggio.



DOTAZIONI STANDARD VERSIONE HP

- **Portella con chiusura assistita** mediante molle a gas e gancio di sicurezza.
- **Guanti in lattice neri** da 660 mm, resistenti a oli e grassi, con buona resistenza meccanica e chimica.
- **Guarnizione bordo-vasca** per una perfetta tenuta.
- **Struttura e superfici a contatto con il liquido** realizzate in **acciaio inox AISI 304**.
- **Lancia di lavaggio ad alta pressione** con getto concentrato e impugnatura antiscivolo.
- **Controllo di livello minimo** del liquido di lavaggio.
- **Illuminazione interna** con luce LED esterna.
- **Manometro di controllo** per la pressione erogata.
- **Finecorsa di sicurezza** sull'apertura del coperchio.
- **Avviamento lavaggio a pedale** per maggiore praticità.
- **Piedi regolabili** per un perfetto posizionamento della cabina.
- **Portella in vetro temprato** per visibilità e sicurezza.
- **Pistola di soffiaggio ad aria compressa** inclusa.
- **Pressione di lavaggio regolabile** manualmente fino a 5 bar LP – fino a 80 bar HP.
- **Impianto elettrico IP65** con comandi elettromeccanici.
- **Riscaldamento del liquido** con resistenza elettrica in acciaio inox.
- **Tubazioni di aspirazione e mandata flessibili**, per facilitare manutenzione e sostituzione.
- **Valvole di scarico** per svuotamento dei serbatoi.
- **Valvola manuale** per lo scarico del liquido superficiale.

DIMENSIONI UTILI DISPONIBILI

MODELLO	Larghezza	Profondità	Altezza	Serbatoio	Portata
APT-CLP/100	950	700	450	75 lt.	70 kg.
APT-CLP/120	1200	800	450	90 lt.	70 kg.

OPTIONAL DISPONIBILI

DETERGENTE Inklean Remover specifico detergente liquido per la pulizia manuale.
FILTRO Filtro a cartuccia in acciaio INOX (10/25/50 micron)
PROGRAM Programmazione settimanale di accensione riscaldamento
RUOTE Macchina dotata di ruote per la movimentazione
CARICO MAX Capacità di carico maggiorata a 150 kg

DIMENSIONI e DATI TECNICI

Dati	APT-CLP/100	APT-CLP/120
Portata Carico	70 Kg	70 Kg
Capacità del Serbatoio	75 lt.	90 lt.
Pompa	1,5 kW 5 bar LP - 80 bar HP 12,5 lt./min.	1,5 kW 5 bar LP - 80 bar HP 12,5 lt./min.
Riscaldamento serbatoio	3 kW	3 kW
Alimentazione	Monofase	Monofase
L Larghezza	1200 mm.	1450 mm.
P Profondità	850 mm.	950 mm.
PO Prof. macch. Aperta	1110 mm.	1200 mm.
H Altezza	1600 mm.	1600 mm.
HO Alt. macch. Aperta	1800 mm.	1900 mm.
AL Area di Lavaggio	950 x 700 mm.	1200 x 800 mm.
HL Altezza di Lavaggio	450 mm.	450 mm.
AC Altezza di Carico	1000 mm.	1000 mm.
HA Angolo di Apertura	60°	60°
W Peso	115 kg.	130 kg.
RU Rumorosità	75 dBa	75 dBa

